

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 01 - 00 浦上 [水源名] 浦上川水系大井手川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エ アレーション・多層ろ過 [1日平均浄水量] 18,760 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 04 - 00 道ノ尾 [水源名] 郡川水系郡川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マン ガン接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ 過				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 05 - 00 手熊 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マン ガン接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ 過			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	0.130	<0.005	0.021	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.007	<0.005	<0.005	12
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素												
遊離炭酸	2.6	<0.1	1.7	12	8.0	1.5	3.9	12	4.1	1.0	2.4	12
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	8.8	4.3	6.7	12	3.4	1.6	2.3	12	5.9	1.7	2.8	12
臭気強度(TON)	25	0	9	12	20	0	10	12	0	0	0	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-1.3	-0.8	4	-2.4	-3.1	-2.9	4	-1.7	-2.3	-2.1	4
水温( )	28.5	8.0	18.6	12	25.2	9.4	16.7	12	25.8	8.8	17.9	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.340	0.165	0.245	12	0.205	0.075	0.125	12	0.320	0.095	0.165	12
アンモニア態窒素	0.14	<0.03	0.06	12	0.04	<0.03	<0.03	12	0.07	<0.03	<0.03	12
生物化学的酸素要求量(BOD)	4.4	2.5	3.2	4	1.2	0.4	0.8	4	1.0	0.4	0.7	4
侵食性遊離炭酸	2.1	0.0	1.2	12	7.6	1.4	3.8	12	4.0	0.9	2.3	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)	15100.0	930.0	5170.0	12					625.0	18.0	125.0	12
アルカリ度	49.0	36.0	44.3	12	21.0	14.0	16.4	12	26.5	17.0	21.5	12
浮遊物質(SS)	20	7	13	12	3	<1	1	12	2	<1	1	12
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素	1.27	0.69	0.96	4	0.84	0.39	0.55	4	0.78	0.33	0.53	4
全リン	0.087	0.047	0.064	4	0.015	0.011	0.014	4	0.013	0.009	0.011	4
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.046	0.046	0.046	2	0.025	0.024	0.024	2	0.035	0.027	0.031	2
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 06 - 00 本河内 [水源名] 中島川水系中島川、西山川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・エアレージョン・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 9,052(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 07 - 00 三重 [水源名] 神浦川水系神浦川他 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エアレージョン・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 9,611(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 08 - 00 小ヶ倉 [水源名] 鹿尾川水系鹿尾川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・エアレージョン・マンガンを接触ろ過・アルカリ剤処理・多層ろ過 [1日平均浄水量] 13,315(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.003	<0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	0.019	0.006	0.010	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.006	<0.005	<0.005	12
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2	<0.010	<0.010	<0.010	2
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素												
遊離炭酸	4.4	2.0	3.2	12	4.6	0.9	2.7	12	6.0	1.2	3.3	12
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	8.8	4.6	7.0	12	5.7	1.2	2.3	12	5.6	2.9	3.9	12
臭気強度(TON)	3	0	1	12	0	0	0	12	3	0	0	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.5	-1.6	-1.3	4	-2.0	-2.6	-2.3	4	-1.6	-1.8	-1.7	12
水温( )	28.4	8.2	18.3	12	25.6	9.7	17.8	12	27.3	9.3	18.4	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.390	0.155	0.230	12	0.330	0.080	0.155	12	0.315	0.080	0.160	12
アンモニア態窒素	0.09	<0.03	0.04	12	0.05	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
生物化学的酸素要求量(BOD)					0.8	0.3	0.5	4				
侵食性遊離炭酸	4.1	1.8	2.8	12	4.4	0.8	2.6	12	5.5	1.1	3.0	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)					115.0	6.0	30.0	12				
アルカリ度	40.0	20.0	30.7	12	25.0	15.0	20.4	12	32.0	21.0	26.9	12
浮遊物質(SS)	38	2	15	12	3	<1	1	12	7	1	4	12
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素					0.73	0.29	0.52	4				
全リン					0.013	0.009	0.011	4				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.060	0.049	0.054	2	0.033	0.016	0.024	2	0.053	0.043	0.048	2
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 001 長崎県 長崎市(長崎) [浄水場名] 09 - 00 東長崎 [水源名] 八郎川水系八郎川他 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・エアレーション・マンガン接触ろ過・多層ろ過 [1日平均浄水量] 13,172 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 01 - 01 山の田浄水場 [水源名] 山の田貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 2,359 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 01 - 02 山の田浄水場 [水源名] 孤田貯水池 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 12,407 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	2			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
亜硝酸態窒素	0.015	<0.005	0.006	12			<0.010	1			0.010	1
1,2 - ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,1,2 - トリクロロエタン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	2			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類	0.02	<0.01	<0.01	2			0.00	1			0.00	1
残留塩素												
遊離炭酸	4.9	<0.1	2.3	12								
1,1,1 - トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	11.0	3.7	5.8	12			7.5	1			0.8	1
臭気強度(TON)	1	0	0	12	13	2	5	12	9	1	4	12
腐食性(ランゲリア指数)	-0.2	-1.2	-0.5	4								
水温( )	25.4	9.7	17.9	12	27.3	7.9	16.7	12	23.1	8.0	15.3	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.410	0.150	0.250	12								
アンモニア態窒素	0.05	<0.03	<0.03	12	0.09	0.02	0.05	6			0.16	1
生物化学的酸素要求量(BOD)							1.5	1			1.6	1
侵食性遊離炭酸	4.2	0.0	1.8	12								
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)					42000.0	20.0	2888.0	47	8000.0	0.0	594.0	47
アルカリ度	60.5	33.0	49.2	12								
浮遊物質(SS)	7	2	4	12			6	1			2	1
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素							0.50	1			0.84	1
全リン							0.029	1			0.011	1
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.048	0.038	0.043	2								
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 02 - 00 大野浄水場 [水源名] 相当・転石貯水池、相浦川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 24,935 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 03 - 00 柚木浄水場 [水源名] 川谷貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 8,877 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 002 長崎県 佐世保市 [浄水場名] 04 - 00 広田浄水場 [水源名] 下の原貯水池、川棚川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 27,867 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素							0.010	1			<0.010	1
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)							<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			0.8	1			4.0	1
臭気強度(TON)	10	0	4	12	6	1	3	12	9	2	4	12
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )	23.8	8.7	16.3	12	24.2	7.6	15.5	12	27.7	8.2	18.5	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素							0.02	1			0.04	1
生物化学的酸素要求量(BOD)							0.7	1			1.6	1
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)					600.0	0.0	86.0	47	2200.0	0.0	303.0	49
アルカリ度												
浮遊物質(SS)							<1	1				
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素							0.74	1			0.51	1
全リン							0.011	1			0.025	1
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 01 - 00 平戸浄水場 [水源名] 神曾根ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 1,973(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 003 長崎県 平戸市 [浄水場名] 01 - 01 平戸浄水場 [水源名] 箕の坪ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 2,319(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 004 長崎県 五島市(富江) [浄水場名] 01 - 01 小田浄水場 [水源名] 山手川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,680(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			26.0	1			23.0	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 004 長崎県 五島市(富江) [浄水場名] 01 - 02 小田浄水場 [水源名] 横峰川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,680(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 01 - 00 坂口浄水場 [水源名] 郡川大上戸川支流地下水8本 [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・消毒のみ・前塩素処理・中間塩素処理・粉末活性炭・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 26.627(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 02 - 00 松原送水ポンプ所 [水源名] 松原水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,651(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素					<0.010	<0.010	<0.010	12	<0.010	<0.010	<0.010	11
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類					0.00	0.00	0.00	6				
残留塩素												
遊離炭酸					7.9	1.8	3.4	12	10.6	8.4	9.2	11
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					8	0	4	12	0	0	0	11
腐食性(ランゲリア指数)					-2.5	-3.1	-2.8	12	-1.8	-2.0	-1.9	11
水温( )					22.7	5.9	14.1	12	16.3	15.0	15.8	11
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素					0.07	<0.02	<0.02	12				
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸					7.5	1.7	3.3	12	9.6	7.5	8.3	11
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					23.5	12.0	18.6	12	45.0	41.0	42.2	11
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン					8.8	5.4	7.3	12	3.0	2.6	2.8	11
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					0.037	0.021	0.031	4				
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 03 - 00 杭出津送水ポンプ所 [水源名] 杭出津第1、第2、第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,430(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 05 - 00 富の原水源系 [水源名] 富の原第1、第2、第3水源、松並水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,897(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 005 長崎県 大村市 [浄水場名] 06 - 00 大多武浄水場 [水源名] 大多武第2、第4、第5、第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,333(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素	<0.010	<0.010	<0.010	6	<0.010	<0.010	<0.010	12	<0.010	<0.010	<0.010	12
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	23.8	20.2	21.5	6	1.8	0.9	1.3	12	2.6	1.3	1.9	12
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.8	-1.7	6	-0.6	-0.8	-0.7	12	-1.6	-1.8	-1.7	12
水温( )	19.4	18.9	19.1	6	21.0	18.9	20.2	12	16.0	15.0	15.4	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸	21.4	18.1	19.4	6	0.8	0.0	0.4	12	2.1	0.8	1.5	12
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	54.0	50.0	52.4	6	68.0	63.0	64.8	12	42.5	39.0	41.4	12
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン	19.0	17.0	17.8	6	16.4	11.7	13.1	12	3.2	2.8	2.9	12
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 01 - 00 天満浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理 [1日平均浄水量] 10,046 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 01 - 01 天満浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理 [1日平均浄水量] 10,046 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 02 - 00 栄田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 5,357 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			19.5	1			19.5	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 02 - 01 栄田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 5,357(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 - 00 平山浄水場 [水源名] 東大川(他2水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 8,533(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 - 01 平山浄水場 [水源名] 東大川(他2水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 8,533(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0010	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素							<0.020	1			<0.020	1
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸							4.4	1			4.4	1
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					11.7	3.9	6.1	12	11.7	3.9	6.1	12
臭気強度(TON)					70	15	38	12	70	15	38	12
腐食性(ランゲリア指数)							-1.4	1			-1.4	1
水温( )			19.6	1	29.0	6.5	17.5	12	29.0	6.5	17.5	12
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素					0.06	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	<0.02	12
生物化学的酸素要求量(BOD)					1.4	0.3	0.9	12	1.4	0.3	0.9	12
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					39.5	22.2	33.4	12	39.5	22.2	33.4	12
浮遊物質(SS)					8	0	4	12	8	0	4	12
硫酸イオン					8.6	5.8	7.3	12	8.6	5.8	7.3	12
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					0.120	0.070	0.090	4	0.120	0.070	0.090	4
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 - 02 平山浄水場 [水源名] 東大川 (他2水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 8,533(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 03 - 03 平山浄水場 [水源名] 東大川 (他2水源と混合) [原水の種類] ダム放流・ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 8,533(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 04 - 00 本野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・エアレーション・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 1,975(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
亜硝酸態窒素			<0.020	1			<0.020	1				
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸			4.4	1			4.4	1				
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	11.7	3.9	6.1	12	11.7	3.9	6.1	12				
臭気強度(TON)	70	15	38	12	70	15	38	12				
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4	1			-1.4	1				
水温( )	29.0	6.5	17.5	12	29.0	6.5	17.5	12			21.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素	0.06	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	<0.02	12				
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.4	0.3	0.9	12	1.4	0.3	0.9	12				
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	39.5	22.2	33.4	12	39.5	22.2	33.4	12				
浮遊物質(SS)	8	0	4	12	8	0	4	12				
硫酸イオン	8.6	5.8	7.3	12	8.6	5.8	7.3	12				
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能	0.120	0.070	0.090	4	0.120	0.070	0.090	4				
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 04 - 01 本野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・エアレーション・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 1,975(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 006 長崎県 諫早市 [浄水場名] 04 - 02 本野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・エアレーション・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 1,975(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江) [浄水場名] 01 - 00 籠淵浄水場 [水源名] 一の河川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,512(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			21.5	1			21.5	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 007 長崎県 五島市(福江) [浄水場名] 02 - 00 三尾野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [浄水処理方法] 膜ろ過 [1日平均浄水量] 2,004(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 01 - 00 志佐浄水場 [水源名] 志佐川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,226(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 01 調川浄水場 [水源名] 調川川 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 136(m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )							21.5	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 02 - 02 調川浄水場 [水源名] 坑内水 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 136(m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 010 長崎県 松浦市 [浄水場名] 03 - 00 御厨浄水場 [水源名] 竜尾川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,930(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 012 長崎県 佐々町 [浄水場名] 01 - 01 佐々町浄水場 [水源名] 佐々川水系佐々川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 5,469(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )							22.0	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 01 - 00 山道浄水場 [水源名] 川棚川・石木川・山道浅井戸 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 6,264(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 016 長崎県 川棚町 [浄水場名] 02 - 00 小串浄水場 [水源名] 小串深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 0(m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 018 長崎県 雲仙市(雲仙) [浄水場名] 00 - 00 雲仙浄水場 [水源名] 雲仙上水道水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,454(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素			0.015	1								
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1								
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			22.2	1			24.0	1			15.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 020 長崎県 長崎市(香焼) [浄水場名] 01 - 00 香焼町田/浦浄水場 [水源名] 落矢川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,370(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市 [浄水場名] 01 - 00 砥石淵 [水源名] 知首川、大多羅川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・消毒のみ [1日平均浄水量] 2,777(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 021 長崎県 対馬市 [浄水場名] 02 - 00 万松院 [水源名] 金石川 [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・消毒のみ [1日平均浄水量] 602(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
亜硝酸態窒素	0.009	<0.005	<0.005	4								
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1								
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1								
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)			<0.010	1								
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.7	1.8	3.0	4								
臭気強度(TON)	0	0	0	5								
腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-2.0	-2.0	4								
水温( )	27.2	8.6	19.3	5			20.5	1			22.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.300	0.150	0.190	4								
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 022 長崎県 西海市(大瀬戸) [浄水場名] 01 - 00 大瀬戸町河通浄水場 [水源名] 大瀬戸町雪浦川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 2,427(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 023 長崎県 江迎町 [浄水場名] 01 - 00 江迎浄水場 [水源名] 表流水2級河川嘉例川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・その他浄水処理 [1日平均浄水量] 741(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 023 長崎県 江迎町 [浄水場名] 02 - 00 潜竜浄水場 [水源名] 表流水2級河川江迎川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,224(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			20.0	1			7.0	1			12.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 01 - 00 上の原配水池 [水源名] 上の原水源・森岳第2水源混合 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 5,639(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 03 - 00 三会配水池 [水源名] 三会第1・2・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,187(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 05 - 00 森岳配水池 [水源名] 森岳第1・3水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 3,339(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			17.0	1			16.2	1			16.1	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 08 - 00 安中配水池 [水源名] 安中第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 1,924(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 024 長崎県 島原市 [浄水場名] 11 - 00 折橋配水池 [水源名] 折橋第1・2水源混合 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 1,896(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 01 - 00 第1浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭・生物処理 [1日平均浄水量] 4,344(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			19.8	1			15.5	1			26.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 02 - 00 笠山浄水場 [水源名] 笠山深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 351 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 03 - 00 第3浄水場 [水源名] 洗切深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 336 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 04 - 00 第2浄水場 [水源名] 長与川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭 [1日平均浄水量] 4,831 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.0	1			18.0	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 028 長崎県 長与町 [浄水場名] 05 - 00 東高田浄水場 [水源名] 東高田深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 227 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 01 - 00 子々川浄水場 [水源名] 西海川、子々川川、久留里ダム [原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・粒状活性炭 [1日平均浄水量] 7,514 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 029 長崎県 時津町 [浄水場名] 02 - 00 元村浄水場 [水源名] 元村深井戸第1、第2 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 329 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			19.0	1			30.8	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.050	0.039	0.045	2				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)					1.7	1.2	1.5	2				
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素					2.06	1.51	1.79	2				
全リン					0.041	0.035	0.038	2				
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能					0.146	0.122	0.134	2				
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 031 長崎県 雲仙市(小浜) [浄水場名] 01 - 00 小浜浄水場 [水源名] 小浜上水道水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,922(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 01 - 00 片原中継ポンプ所 [水源名] 武生水第1・2・名切・佐野美 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,887(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 02 - 00 亀川中継ポンプ所 [水源名] 渡良第1・3・武生水第7 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 719(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			17.6	1			24.0	1			25.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 032 長崎県 壱岐市 [浄水場名] 03 - 00 華光寺中継ポンプ所 [水源名] 武生水第3・6・9水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 803 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 01 - 00 長走水系 [水源名] 慶師野第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 816 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 02 - 00 上名水系 [水源名] 上名第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 177 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )							15.4	1			16.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 03 - 00 釜水系 [水源名] 釜第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 186 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 04 - 00 唐比水系 [水源名] 唐比第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 475 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 035 長崎県 諫早市(森山) [浄水場名] 05 - 00 寺林水系 [水源名] 平石第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 373 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			15.7	1			15.7	1			15.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 01 - 00 須川浄水場 [水源名] 須川第1水源 - 第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 1,002(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 02 - 00 龍石浄水場 [水源名] 龍石第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 211(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 036 長崎県 南島原市(西有家) [浄水場名] 03 - 00 里坊浄水場 [水源名] 里坊第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 184(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			19.2	1			18.0	1			20.3	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市 (加津佐) [浄水場名] 01 - 01 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 1号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 55 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市 (加津佐) [浄水場名] 01 - 02 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 3号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 49 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市 (加津佐) [浄水場名] 01 - 03 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 4号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 416 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 01 - 04 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 5号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 01 - 05 第1浄水場 [水源名] 東越崎湧水 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 342 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 01 - 06 第1浄水場 [水源名] 第1水系1 - 2号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理  [1日平均浄水量] 75 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 02 - 01 第2浄水場 [水源名] 第2水系2 - 1号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 137 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 02 - 02 第2浄水場 [水源名] 第2水系2 - 2号井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 142 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 037 長崎県 南島原市(加津佐) [浄水場名] 03 - 01 第3浄水場 [水源名] 津波見川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] その他の浄水処理・急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 591 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 038 長崎県 西海市(大島) [浄水場名] 01 - 00 大島町浄水場 [水源名] 伊佐ノ浦ダム [原水の種類] ダム直接・ダム放流・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・消毒のみ [1日平均浄水量] 2,403(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 01 - 00 蚊焼低部 [水源名] 釈迦川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 57(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 02 - 00 為石低部 [水源名] 松葉川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 116(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素					0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2-ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
1,1,2-トリクロロエタン							<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン							<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)							<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					3.6	1.5	2.4	4	3.7	1.1	2.2	4
臭気強度(TON)					0	0	0	5	0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			21.0	1	23.0	10.0	16.9	5	21.2	9.0	16.4	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.028	0.014	0.021	4	0.150	0.060	0.090	4
アンモニア態窒素					<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 03 - 00 木場 [水源名] 木場第一 [原水の種類] 伏流水・表流水 (自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 109 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 04 - 00 蚊焼高部 [水源名] 千代譲川 [原水の種類] 表流水 (自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 102 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 05 - 00 為石高部 [水源名] 藤田尾川 [原水の種類] 浅井戸水・表流水 (自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 273 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類			<0.01	1								
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル - t - ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	1.8	0.3	0.8	4	2.1	0.9	1.3	4	3.7	1.1	2.2	4
臭気強度 (TON)	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5
腐食性 (ランゲリア指数)												
水温 ( )	18.3	14.5	16.8	5	25.5	9.0	18.5	5	20.0	11.5	16.4	5
紫外線 (UV) 吸光度 (50mmセル使用時)	0.090	0.015	0.045	4	0.170	0.080	0.115	4	0.090	<0.001	0.050	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量 (BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量 (COD)												
生物 (n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質 (SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 06 - 00 布巻 [水源名] 久良川 [原水の種類] 表流水 (自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 224 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 07 - 00 寺田 [水源名] 宮崎川 [原水の種類] 表流水 (自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市 (三和) [浄水場名] 08 - 00 浦 [水源名] 蚊焼大川 [原水の種類] 表流水 (自流)・浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 765 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1							<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2 - ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
1,1,2 - トリクロロエタン			<0.0010	1							<0.0010	1
トルエン			<0.020	1							<0.020	1
フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)			<0.010	1							<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン			<0.030	1							<0.030	1
メチル - t - ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.0	1.5	4					3.8	1.3	2.6	4
臭気強度 (TON)	0	0	0	5					0	0	0	5
腐食性 (ランゲリア指数)												
水温 ( )	22.0	8.0	16.3	5					21.5	9.0	17.0	5
紫外線 (UV) 吸光度 (50mmセル使用時)	0.170	0.070	0.110	4					0.200	0.165	0.180	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4					<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量 (BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量 (COD)												
生物 (n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質 (SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 039 長崎県 長崎市(三和) [浄水場名] 09 - 00 宮崎 [水源名] 五反田、寺田、池田 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・粉末活性炭・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,661(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 01 - 01 守山浄水場 [水源名] 守山水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 940(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 02 - 01 山田浄水場 [水源名] 山田水源1・2・3号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 850(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			0.015	1								
亜硝酸態窒素	0.006	<0.005	<0.005	4								
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1								
トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0010	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1								
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	9.2	1.4	4.7	4								
臭気強度(TON)	0	0	0	5								
腐食性(ランゲリア指数)	-0.8	-1.1	-1.0	4								
水温( )	25.8	8.5	17.6	5			19.5	1			20.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.255	0.160	0.210	4								
アンモニア態窒素	0.05	<0.03	0.04	4								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	74.0	55.0	67.2	4								
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 041 長崎県 雲仙市(吾妻) [浄水場名] 03 - 01 倉子浄水場 [水源名] 倉子水源1・2号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 500(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 01 - 00 湯無田浄水場 [水源名] 川棚川水源 [原水の種類] ダム放流・浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 3,500(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 02 - 00 川内浄水場 [水源名] 川内川水源 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 500(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン							<0.005	1				
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.8	1				
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			17.9	1								
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 03 - 00 鬼木浄水場 [水源名] 鬼木水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 60(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 042 長崎県 波佐見町 [浄水場名] 04 - 00 皿山浄水場 [水源名] 皿山水源 [原水の種類] 湖沼水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 150(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 01 - 00 井樋/尾水系 [水源名] 井樋/尾水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 377(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )											16.7	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 02 - 00 西川内低部水系 [水源名] 西川内第4水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 665 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 03 - 00 西川内高部水系 [水源名] 西川内第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,034 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 04 - 00 木床水系 [水源名] 伊木力第3水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,520 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.3	1			18.0	1			19.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 043 長崎県 諫早市(多良見) [浄水場名] 05 - 00 西川内低部、中里混合水系 [水源名] 中里第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 607 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 01 - 00 高下浄水場 [水源名] 第1水源・第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,457 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 02 - 00 山ノ上浄水場 [水源名] 第3水源・第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 755 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2 - ジクロロエタン												
トランス - 1,2 - ジクロロエチレン												
1,1,2 - トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1 - トリクロロエタン												
メチル - t - ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			19.5	1			21.0	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 044 長崎県 雲仙市(国見) [浄水場名] 03 - 00 片田浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 364 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 01 - 00 前目浄水場 [水源名] 谷内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 81 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 02 - 00 飛石浄水場 [水源名] 黒瀬水源 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 89 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.0	1			27.5	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 03 - 01 神の川浄水場 [水源名] 神の川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 1,208 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 045 長崎県 平戸市(生月) [浄水場名] 03 - 02 神の川浄水場 [水源名] 桜川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 498 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 02 - 00 鴨の首浄水場 [水源名] 川内川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理・その他の浄水処理 [1日平均浄水量] 289 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			27.0	1			25.0	1			23.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 03 - 00 大元浄水場 [水源名] 大元ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 238 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 04 - 00 草積浄水場 [水源名] 草積水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 78 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 05 - 00 船越浄水場 [水源名] 船越水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 59 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			25.0	1			18.0	1			19.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 06 - 00 津吉浄水場 [水源名] 津吉水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 284 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 048 長崎県 平戸市(南部) [浄水場名] 07 - 00 前津吉浄水場 [水源名] 津波江川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 128 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 01 - 00 長浦浄水場 [水源名] 戸根原川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 379 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0015	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
亜硝酸態窒素									<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2-ジクロロエタン											<0.0004	1
トランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
1,1,2-トリクロロエタン											<0.0010	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)											<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン											<0.030	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									9.4	0.9	3.2	4
臭気強度(TON)									0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)									-4.2	-4.4	-4.3	4
水温( )			20.0	1			22.0	1	21.9	4.9	14.2	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.330	0.090	0.200	4
アンモニア態窒素									<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度									4.0	3.0	3.6	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 02 - 00 村松浄水場 [水源名] 村松川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,252(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 03 - 00 形上浄水場 [水源名] 四戸ノ川下流 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 840(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 04 - 00 長浦岳浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理 [1日平均浄水量] 226(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類			<0.01	1			0.03	1				
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.9	0.9	2.9	4	4.0	0.9	1.8	4	0.6	0.2	0.4	4
臭気強度(TON)	0	0	0	5	0	0	0	5	67	0	31	5
腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.4	-2.3	4	-2.3	-2.5	-2.4	4				
水温( )	22.7	5.3	15.0	5	24.3	5.3	15.7	5	19.1	16.0	17.9	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.305	0.120	0.190	4	0.235	0.085	0.160	4	0.230	0.115	0.160	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	18.0	21.0	4	20.0	15.0	17.5	4				
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 05 - 00 楠原浄水場 [水源名] 四戸ノ川上流 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 30(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 06 - 00 土井ノ浦浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理 [1日平均浄水量] 37(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 049 長崎県 長崎市(琴海) [浄水場名] 07 - 00 戸根浄水場 [水源名] 戸根川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 444(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トルエン			<0.002	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.8	0.5	2.0	4	0.5	0.2	0.3	4	8.4	1.3	3.4	4
臭気強度(TON)	0	0	0	5	20	0	5	5	0	0	0	5
腐食性(ランゲリア指数)	-3.1	-3.5	-3.3	3	-2.6	-3.3	-2.8	4	-2.4	-3.0	-2.7	4
水温( )	21.3	3.7	13.3	5	19.5	17.2	18.4	5	22.5	8.0	15.9	5
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.200	0.090	0.140	4	0.215	<0.001	0.100	4	0.235	0.120	0.190	4
アンモニア態窒素	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度					32.5	22.0	28.4	4	15.0	10.0	12.5	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 01 - 00 経塚水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,190(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 01 - 01 経塚水系 [水源名] 経塚水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,190(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 02 - 00 山開水系 [水源名] 竹林水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 603(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.0	1			18.0	1			18.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 03 - 00 香田水系 [水源名] 香田高部水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 51(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 04 - 00 牧野水系 [水源名] 牧野水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 148(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 04 - 01 牧野水系 [水源名] 牧野水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 148(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.0	1			17.5	1			17.5	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 050 長崎県 諫早市(飯盛) [浄水場名] 05 - 00 大崎水系 [水源名] 大崎水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 13(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 01 - 01 神津倉水系 [水源名] 神津倉水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,008(m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 02 - 01 小峰水系 [水源名] 小峰水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 219(m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			18.0	1			21.0	1			20.0	1
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

検査項目	[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 02 - 02 法川水系 [水源名] 善住寺水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 387 (m³) 原水				[事業主体名] 42 - 051 長崎県 諫早市(高来) [浄水場名] 03 - 01 東平原水系 [水源名] 東平原高部水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 132 (m³) 原水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2-ジクロロエタン												
トランス-1,2-ジクロロエチレン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラル												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1-トリクロロエタン												
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温( )			21.0	1			20.0	1				
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												