

JWWA K 153:2014 水道用ジョイントコート

訂正箇所

頁	訂正箇所	訂正内容
39	巻末解説 解説図 4	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>速度F (50 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 32.8 最小値: 23.8 平均値 (Xbar): 28.8 標準偏差 (σ): 1.81 Xbar+3σ: 34.2 Xbar-3σ: 23.3</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>速度H (200 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 33.2 最小値: 24.4 平均値 (Xbar): 29.2 標準偏差 (σ): 1.82 Xbar+3σ: 34.0 Xbar-3σ: 24.3</p> </div> </div>
	正	
	誤	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>速度F (50mm/min)</p> <p>速度F (50 mm/min) ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 32.8 最小値: 23.8 平均値 (Xbar): 28.8 標準偏差 (σ): 1.81 Xbar+3σ: 34.2 Xbar-3σ: 23.3</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>速度H (200mm/min)</p> <p>速度H (200 mm/min) ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 32.8 最小値: 23.8 平均値 (Xbar): 28.8 標準偏差 (σ): 1.81 Xbar+3σ: 34.2 Xbar-3σ: 23.3</p> </div> </div>

頁	訂正箇所	訂正内容	
39	巻末解説 解説図 5	正	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>速度F (50 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 500 最小値: 365 平均値 (Xbar): 443 標準偏差 (σ): 31.5 Xbar+3σ: 538 Xbar-3σ: 349</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>速度H (200 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 500 最小値: 375 平均値 (Xbar): 448 標準偏差 (σ): 27.6 Xbar+3σ: 531 Xbar-3σ: 365</p> </div> </div>
	誤		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>速度F (50 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 500 最小値: 365 平均値 (Xbar): 443 標準偏差 (σ): 31.5 Xbar+3σ: 538 Xbar-3σ: 349</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>速度H (200 mm/min)</p> <p>ロット数: 50 データ数: 150 最大値: 500 最小値: 375 平均値 (Xbar): 448 標準偏差 (σ): 27.6 Xbar+3σ: 531 Xbar-3σ: 365</p> </div> </div>